

Ogrzewanie ciepłem z natury

VITOCAL 200-G

VIESSMANN

climate of innovation



Godło „Firma Przyjazna Klientowi”
dla firmy Viessmann sp. z o.o.
przyznana przez Instytut Zarządzania



Złoty Laur Konsumenta
dla firmy Viessmann przyznany
w kategorii „Urządzenia i systemy
grzewcze”

Vitocal 200-G

5,8 do 17,2 kW – jako pompa ciepła solanka/woda

7,4 do 21,8 kW – jako pompa ciepła woda/woda



Vitocal 200-G posiada europejski certyfikat jakości i efektywności pomp ciepła EHPA

Atrakcyjna cenowo pompa ciepła do komfortowego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej.

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 200-G, o dobrym stosunku ceny do korzyści, nadaje się idealnie do domów jedno- i wielorodzinnych. Pozyskując odnawialne ciepło z gruntu lub wody gruntowej przez cały rok samodzielnie zapewni komfortowe ogrzewanie domu.

Innowacyjna technika z efektywną sprężarką Compliant Scroll pozwala uzyskać pompie ciepła Vitocal 200-G temperaturę na zasilaniu do 60°C. Wysoka temperatura wody grzewczej pozwala na ogrzewanie pomieszczeń także grzejnikami radiatorowymi, dodatkowo gwarantuje wysoki komfort korzystania z c.w.u. Vitocal 200-G jest więc całkowicie kompletną i uniwersalną pompą ciepła polecaną dla nowych jak i modernizowanych budynków.

Dwa obiegi grzewcze dla indywidualnego komfortu ogrzewania

Vitocal 200-G dysponuje wszystkimi funkcjami, niezbędnymi do komfortowego ogrzewania. Sterowany pogodowo regulator Vitotronic 200 obsługuje dwa niezależne obiegi grzewcze np. ogrzewanie grzejnikowe i drugi dla ogrzewania podłogowego. Przy czym, dla każdego obiegu można zaprogramować jego indywidualny sposób pracy.

Łatwa zabudowa i montaż


Pompa ciepła Vitocal 200-G dostarczana jest jako kompletne i kompaktowe urządzenie gotowe do podłączenia. Wbudowana energooszczędna pompa solanki, pompa obiegu grzewczego, pompa zasilająca podgrzewacz c.w.u. i grupa bezpieczeństwa, znacznie ułatwiają montaż instalacji co również obniża koszt inwestycji.

W Vitocal 200-G można dodatkowo zabudować grzałkę elektryczną, np. do suszenia nowego budynku lub do wygrzewu wody użytkowej do wyższych temperatur. Grzałkę elektryczną można zabudować na stałe lub tylko na określony czas, np. do suszenia wylewek. Montaż grzałki przebiega łatwo i szybko za pomocą systemu wtykowego Multi-Steck.

Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 z wyświetlaczem graficznym obsługuje się łatwo i intuicyjnie. Ważne wartości można odczytać wprost z ekranu powitalnego.

Zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń „natural cooling”, pozwala obniżyć temperaturę w gorące dni przy niewielkim nakładzie energii. Wystarczy zastosować gotowy moduł do chłodzenia naturalnego NC-Box aby dodatkowo wykorzystać pompę ciepła Vitocal 200-G.



Vitocal 200-G

- 1 Regulator pompy ciepła Vitotronic 200
- 2 Skrapacz
- 3 Wielkopowierzchniowy parownik z efektywną wymianą ciepła
- 4 Wysokoeffektywna pompa obiegowa
- 5 Hermetyczna sprężarka Compliant Scroll



Wyświetlacz regulatora pompy ciepła Vitotronic 200

Przegląd zalet:

- Pompa ciepła solanka/woda o mocach grzewczych od 5,8 do 17,2 kW oraz woda/woda o mocach grzewczych od 7,4 do 21,8 kW
- Atrakcyjna cenowo pompa ciepła do domów jedno- i wielorodzinnych
- Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: wartość COP wg EN 14511 do 4,5 (solanka 0°C/woda 35°C) (COP = Coefficient of Performance)
- Przy pracy monowalentnej gwarantuje komfortowe ogrzewanie domu i podgrzew c.w.u. przez cały rok
- Maksymalna temperatura zasilania do 60°C
- Cicha i bezwibracyjna praca, dzięki akustycznej optymalizacji konstrukcji urządzenia, poziom ciśnienia akustycznego < 45 dB(A)
- Regulator Vitotronic 200 z menu tekstowym i wyświetlaczem graficznym, sterowany pogodowo i obsługujący funkcję „natural cooling”
- Pompa ciepła jest fabrycznie kompletnie zmontowana i wyposażona, z już zintegrowanymi wysokoeffektywnymi pompami obiegu solanki i obiegu grzewczego oraz z pompą ładowania podgrzewacza c.w.u.
- Wygoda montażu, dzięki kompletnemu wyposażeniu i wstępnemu zmontowaniu
- Możliwość zainstalowania licznika energii cieplnej (opcja)

Viessmann sp. z o.o.
 ul. Karkonoska 65
 53-015 Wrocław
 tel. 71/36 07 100
 Infolinia: 801 0801 24
www.viessmann.pl

Dane techniczne Vitocal 200-G



Vitocal 200-G Pompa ciepła solanka/woda	Typ	BWC 201.A06	BWC 201.A08	BWC 201.A10	BWC 201.A13	BWC 201.A17
Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, B0/W35°C)						
Znamionowa moc cieplna	kW	5,8	7,7	9,7	13,0	17,2
Moc chłodnicza	kW	4,5	6,1	7,7	10,3	13,6
Pobór mocy elektrycznej	kW	1,3	1,75	2,2	2,8	3,8
Współczynnik efektywności ε (COP) w trybie ogrzewania		4,3	4,4	4,4	4,5	4,5
Temperatura zasilania	°C	60	60	60	60	60
Wymiary długość x szerokość x wysokość						
	mm	845 × 600 × 1 049				
Ciężar całkowity	kg	119	124	135	141	154

Vitocal 200-G Pompa ciepła woda/woda	Typ	WWC 201.A06	WWC 201.A08	WWC 201.A10	WWC 201.A13	WWC 201.A17
Dane dotyczące mocy (wg EN 14511, W10/W35°C)						
Znamionowa moc cieplna	kW	7,4	9,8	12,3	16,5	21,8
Moc chłodnicza	kW	5,7	7,6	9,8	13,0	17,3
Pobór mocy elektrycznej	kW	1,3	1,75	2,2	2,8	3,8
Współczynnik efektywności ε (COP) w trybie ogrzewania		5,5	5,6	5,6	5,7	5,7
Temperatura zasilania	°C	60	60	60	60	60
Wymiary długość x szerokość x wysokość						
	mm	845 × 600 × 1 049				
Ciężar całkowity	kg	119	124	135	141	154

Twój Fachowy Doradca: