40WHS
Klimatyzator do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń

Klimatyzator ścienny typu Mono-Split

Pompa ciepła powietrze / powietrze do zastosowań mieszkaniowych

Z czynnikiem chłodniczym R32

Klimatyzator ścienny typu Mono-Split – 40WHS

40WHS to wysokowydajny klimatyzator. zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałego stosunku jakości do ceny pod względem komfortu i wydajności. jego niezawodna i cicha praca w połączeniu z prostą obsługą uzupełniają profil tego rozwiązania, aby spełnić codzienne potrzeby właściwego klimatu w domu.

5 lat gwarancji na klimatyzator

Szczegóły dostępne na stronie: www.carrier.pl

Wysoka efektywność
A⁺⁺ / A⁺ klasa efekt. chłodzenia / grzania (w skali od D do A⁺⁺⁺)
SEER* do 6,3; SCOP** do 4,0, dla wysokiego komfortu i oszczędności energii w każdych warunkach pracy

Cicha praca
Wysoki poziom komfortu akustycznego gwarantuje specjalny tryb pracy: jednostka zewnętrzna: do 44 dB(A); jednostka wewnętrzna: do 19 dB(A).

Technologia inwerterowa z modulacją mocy
Dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do żądanej temperatury pomieszczenia, aby zoptymalizować zużycie energii.

Czynnik chłodniczy R32
Czynnik chłodniczy R32 (GWP = 675) ma niewielki wpływ na środowisko i spełnia wymogi dotyczące stopniowego wycofywania substancji odpowiedzialnych za efekt cieplarniany zgodnie z rozporządzeniem UE(573/2024).

Wysoka jakość powietrza
Dzięki specjalnym filtrom oczyszczającym 40WHS oraz inteligentnym systemom dystrybucji powietrza.

Kompaktowa i solidna konstrukcja
Dzięki szerokości 770 mm jednostkę wewnętrzną można zamontować także nad drzwiami, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Jednostka zewnętrzna jest zabezpieczona antykorozyjnie co wydłużą jej żywotność i poprawia wygląd.

Komfort przez cały rok
Praca w szerokim zakresie temperatur: od -15°C do +46°C w trybie chłodzenia; od -15°C do +24°C w trybie grzania.

Szeroka gama urządzeń
Klimatyzator 40WHS dostępny jest w 4 wielkościach mocy chłodniczej od 2,5 kW do 6,5 kW.

* SEER = Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia
** SCOP = Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie grzania

Carrier uczestniczy w programie ECP dla klimatyzatorów Comfort Air Conditioners (AC) Sprawdź aktualną ważność certyfikatu: www.eurovent-certification.com

Specjalne funkcje oczyszczania dla lepszej jakości powietrza i wydajności

W przypadku klimatyzatora 40WHS, jakość powietrza nie jest opcją.
Wymiennik lamelowy jednostki wewnętrznej został pokryty specjalną powłoką, która pomaga zapobiegać przywieraniu kurzu i wody do powierzchni, dzięki czemu krążące powietrze jest czyste. Czysty wymiennik to także gwarancja utrzymania wysokiej wydajności urządzenia. Po wyłączeniu wewnętrzny wentylator jest aktywowany na 30 sekund, aby osuszyć wymiennik z wilgoci i utrzymać go w czystości.

Zarządzaj swoim komfortem prosto i intuicyjnie

40WHS jest dostarczany z intuicyjnym pilotem na podczerwień, który oferuje wiele funkcji umożliwiających dostosowanie komfortu do Twojego stylu życia.

- TRYB-ECO
- TIMER ON-OFF 24H
- KOMFORTOWY SEN
- TRYB CICHY (WEW)
- TRYB CICHY (ZEW)
- OCHRONA 8°C
- ROZMRAŻANIE NA ZAPOTRZEBOWANIE

Opcjonalny adapter WiFi klimatyzator 40WHS może stać się SMART. Aktywuj tryb inteligentny i zarządzaj swoim komfortem za pomocą aplikacji Carrier in the Air, dzięki czemu możesz pozostać w kontakcie z systemem klimatyzacji również wtedy, gdy jesteś poza domem. Ta przyjazna dla użytkownika aplikacja jest kompatybilna z Google Home Assistant i Amazon Alexa.

works with the Google Assistant | WORKS WITH amazon alexa | Carrier

(*) producent wyposażenia do oczyszczania – Fabryka Nantong Co, Ltd.

Dane techniczne

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		40WHHW025D1A0TEE	40WHHW035D1A0TEE	40WHHW050D1A0TEE	40WHHW071D1A0TEE
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		**40WHHB025D1A0TEE**	**40WHHB035D1A0TEE**	**40WHHB050D1A0TEE**	**40WHHB071D1A0TEE**
Wydajność chłodzenia	kW	2,5	3,3	5,0	6,5
Zakres chłodzenia (min. - max.)	kW	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,10 - 5,50	1,10 - 7,10
Pobór mocy (min. - znam. - max.)	kW	0,21 - 0,72 - 1,00	0,25 - 1,00 - 1,35	0,35 - 1,73 - 1,90	0,25 - 2,30 - 2,40
SEER		6,1	6,3	6,1	6,1
Klasa efektywności energetycznej *	D → A^{+++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}	A^{++}
Wydajność ogrzewania	kW	3,2	3,6	5,4	7,0
Zakres ogrzewania (min. - max.)	kW	0,76 - 3,90	0,76 - 4,50	1,10 - 6,00	1,20 - 8,00
Pobór mocy (min. - znam. - max.)	kW	0,18 - 0,84 - 1,11	0,18 - 0,87 - 1,25	0,27 - 1,65 - 1,88	0,27 - 2,10 - 2,50
SCOP		4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa efektywności energetycznej *	D → A^{+++}	A^{+}	A^{+}	A^{+}	A^{+}

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		40WHSW025DTA0TEE	40WHSW035DTA0TEE	40WHSW050DTA0TEE	40WHSW071DTA0TEE
Ciśnienie akustyczne (znam. / tryb cichy)	dB(A)	42 / 19	43 / 20	47 / 26	48 / 29
Wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	288 × 770 × 225	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	320 × 1050 × 250
Średnia przyłączeniowa przewodów chłodniczych	cale	⅜" i ¼"	⅜" i ¼"	½" i ¼"	½" i ¼"

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		38WHSS025ATA0TEE	38WHSS035ATA0TEE	38WHSS050ATA0TEE	38WHSS071ATA0TEE
Ciśnienie akustyczne (znam. / tryb cichy)	dB(A)	49 / 45	50 / 45	52 / 46	56 / 51
Wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	530 × 660 × 240	530 × 660 × 240	550 × 780 × 290	550 × 450 × 290

* Zakres klasy efektywności energetycznej tej kategorii produktów mieści się w przedziale od D do A^{+++}.

©2025 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Producent zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub zmiany specyfikacji lub projektów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia zobowiązań. Znaki towarowe i logotypy należą do ich właścicieli.